

ADDC Dispensadores de Cerveza

DISPENSADORES REFRIGERADOS PARA CERVEZA DE BARRIL EN VINIL COLOR NEGRO
DISPENSADORES REFRIGERADOS PARA CERVEZA DE BARRIL EN ACERO INOXIDABLE

CARACTERISTICAS ESTANDAR

Equipos en vinil color negro: construcción exterior en lámina de acero cubierta con vinil color negro, inclusive respaldo. Construcción interior en lámina de acero.

Equipos en acero inoxidable: construcción exterior en acero inoxidable, excepto respaldo. Construcción interior en lámina de acero.

Encimera y piso interior en acero inoxidable.

Piso interior con cantos sanitarios que cumplen con requerimientos NSF.

Aislamiento de poliuretano inyectado de 50 mm. de espesor y 40 Kg./m³ de densidad, sin CFC.

Sellos de puerta magnéticos fácilmente removibles (sin herramientas).

Cerraduras con llaves maestras.

Bisagras en acero inoxidable de máxima durabilidad.

Sistema de refrigeración de tiro forzado, gas refrigerante ecológico R-134 A, sin CFC.

Compresores herméticos con condensadores ventilados.

Evaporadores de tubo de cobre y aletas de aluminio con recubrimiento epóxico.

Evaporación automática del agua de deshielo.

Unidad de condensación con doble sistema de evacuación de aire caliente.

Control electromecánico de temperatura.

Temperatura de trabajo: 0 °C a 5 °C en ambiente externo de 32 °C y 65% de H.R.

Iluminación interior con luz de LED.

Torres de 1 y 2 disparos en acero inoxidable pulido de 3" de diámetro, refrigeradas por conducción de aire proveniente del evaporador.

Acceso al interior de los equipos para instalación opcional de tanques de CO2.

Cumple con las Normas NSF-7, para la seguridad de productos alimenticios.

IMPORTANTE I: los modelos 23 están montados sobre 4 ruedas de 3" (altura máxima de la rueda con vástago incluido), de las cuales las 2 frontales llevan freno.

IMPORTANTE II: los modelos 23 incluyen una guarda en tubo de acero inoxidable en la encimera para contención de vasos y botellas.

IMPORTANTE III: la altura de los equipos no incluye la altura de las torres dispensadoras, las cuales son de 41 cms.



ADDC-23-S



ADDC-58

OPCIONES & ACCESORIOS

- Voltaje: 220V. - I - 50/60Hz.



Conforme a estándares UL y NSF-7

Modelo	Puertas	Barriles	Torres	Grifos	Amps.	HP	Voltaje	Enchufe Eléctrico	Longitud de cable	Dimensiones (mm)		
										Fronte	Profundidad	Altura
ADDC-23 (S)	1	1	1	1	2.5	1/6	115/60	5-15P	10'	617	790	1342
ADDC-58 (S)	2	3	2	3	6.6	1/3	115/60	5-15P	10'	1512	727	1348
ADDC-68 (S)	2	3	2	3	6.6	1/3	115/60	5-15P	10'	1766	727	1348
ADDC-94 (S)	3	5	2	4	6.6	1/3	115/60	5-15P	10'	2426	727	1348

NOTA I: Las dimensiones de altura incluyen las torres dispensadoras.

NOTA III: Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

NOTA II: Las dimensiones de altura no incluyen ruedas estándar de 2.5" (modelos 23).