

# AGF Glass Froster

## CARACTERÍSTICAS ESTANDAR

Equipos en vinil color negro: construcción exterior en lámina de acero cubierta con vinil color negro, inclusive respaldo. Construcción interior en lámina de acero.

Equipos en acero inoxidable: construcción exterior en acero inoxidable, excepto respaldo. Construcción interior en lámina de acero.

Encimera y piso interior en acero inoxidable.

Piso interior con cantos sanitarios que cumplen con requerimientos NSF.

Aislamiento de poliuretano inyectado de 50 mm. de espesor y 40 Kg./ m<sup>3</sup> de densidad, sin CFC.

Puertas deslizables en acero inoxidable, removibles para facilitar la limpieza.

Sistema de refrigeración de tiro forzado, gas refrigerante ecológico R-404 A, sin CFC.

Compresores herméticos con condensadores ventilados.

Evaporadores de tubo de cobre y aletas de aluminio con recubrimiento epóxico.

Evaporación automática del agua de deshielo.

Unidad de condensación con evacuación posterior de aire caliente.

Controles electrónicos de temperatura de deshielo con visores digitales.

Temperatura de trabajo: -18 °C a -22 °C en ambiente externo de 32 °C y 65% de H.R.

Parrillas plastificadas deslizables mediante sistema de guías.

Cumple con las Normas NSF-7, para la seguridad de productos alimenticios.



AGF-24



AGF-36-S



AGF-50

### OPCIONES & ACCESORIOS:

- Voltaje: 220V. - I - 50Hz. o 60Hz.



Conforme a estándares UL y NSF-7

Modelo	Puertas	Parrillas	Capacidad Tarro (295 ml)	Amps.	HP	Voltaje	Enchufe Eléctrico	Longitud de cable	Dimensiones (mm)			Embalaje	
									Frente	Profundidad	Altura	(m <sup>3</sup> )	(kg)
AGF-24 (S)	1	6	96	6.5	1/3	115/60	5-15P	10'	625	686	909	0.53	78
AGF-36 (S)	1	6	162	8.5	1/2	115/60	5-15P	10'	929	686	909	0.76	106
AGF-50 (S)	2	6	234	8.5	1/2	115/60	5-15P	10'	1261	686	909	1.01	122

NOTA: Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

# AGF Glass Froster

VISTAS CAD

