



MESA FRÍA CONGELADA DE 2 PUERTAS DE 340 L
MODELO UC-48F-2



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

- FABRICADO EN ACERO 201 INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR.
- 2 PARRILLAS INTERIORES.
- DOS PUERTAS SÓLIDAS ABATIBLES CON SISTEMA DE BARRAS DE TORSIÓN PARA SU CIERRE.
- CAPACIDAD DE 340 LITROS (12 FT³)
- COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO.
- CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- REFRIGERANTE ECOLÓGICO R290.
- DESHIELO AUTOMÁTICO.
- TEMPERATURA AJUSTABLE DE -18 A -22°C.
- VOLTAJE: 110 VOLTS / 60 HZ.
- CONSUMO DE ENERGÍA: 340 W
- PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C.



RECOMENDACIONES DE USO



- COLOCA EL CONGELADOR EN UN LUGAR FRESCO, ALEJADO DE FUENTES DE CALOR, Y ASEGÚRATE DE QUE LA TEMPERATURA AMBIENTE NO SUPERE LOS 32°C.
- AJUSTA LA TEMPERATURA ENTRE -18°C Y -22°C SEGÚN LO NECESITES Y EVITA SOBRECARGARLO PARA UNA CIRCULACIÓN DE AIRE ADECUADA. VERIFICA QUE LAS PUERTAS ESTÉN COMPLETAMENTE CERRADAS DESPUÉS DE CADA USO Y REALIZA INSPECCIONES PERIÓDICAS DEL COMPRESOR Y EL SISTEMA DE DESHIELO AUTOMÁTICO.
- USA EL REFRIGERANTE R290 EN UN ÁREA VENTILADA Y ASEGÚRATE DE CONECTARLO A UNA FUENTE DE 110 V / 60 HZ.

CON ESTOS CUIDADOS, DISFRUTARÁS DE UN RENDIMIENTO EFICIENTE Y PROLONGARÁS LA VIDA ÚTIL DE TU CONGELADOR.

CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL



PAGINA WEB